



Vinkenhof 61
1742 JB Schagen

NL82 INGB 0001 3340 40
KvK Alkmaar 370 715 73

Telefoon 06-51 65 99 83
E-mail info@wolenkatoen.nl

Breitrucjes

Schuine das

Bij het begin van iedere naald aan de goede kant van het werk, 2 st. samenbreien en bij het einde van de naald 2 st. breien in de laatste st. (je hebt altijd hetzelfde aantal steken op de naald).

Voor een aantrekkelijker resultaat van het werkstuk, raden wij aan om de das te breien met gekleurde strepen of wisselende kwaliteiten of door het combineren van naalden in tric.st. met naalden in ribbelsteek.

Voor een mooie afwerking aan de randen van de sluitingen

De 1e. st **zonder te breien** andersom dan deze voorkomt, over laten glijden op de rechternaald.

Voorkomen van golvende sluiting in boordsteek

De sluitingen in boordsteek hebben de neiging om uit te rekken. Om dit te voorkomen brei je 2 naalden **minder** over de st. v.d. sluiting, in elke 10e naald.

Voorkomen van trekkende sluiting in ribbelsteek

De sluitingen in ribbelsteek hebben de neiging te gaan trekken. Om dit te voorkomen brei je 2 naalden **meer** over de st. v.d. sluiting, in elke 10e naald.

Dassen in pattensteek

Voor een perfecte afwerking van de randen van de dassen in patentsteek, op elk uiteinde 2 st. in ribbelsteek breien en de volgende st. Begin en eindig altijd met dezelfde st.

Patentsteek

Bij deze steek zien de goede kant en de verkeerde kant van het werk er bijna hetzelfde uit. Wij raden aan om de goede kant van het werk te markeren.

Afkanten van steken bij kragen

Voor een losse en correcte afkanting, moet de **naald voor het afkanten** een nummer groter zijn dan het naaldnummer dat waarmee het werkstuk gebreid is.

Het correct opnemen van steken rondom de hals

De steken rondom de hals

Ná het afkanten van de steken, de steken opnemen en hierbij de rechternaald alléén in te steken in een draad van de afgekante steken (de draad aan de onderkant). Wanneer de twee draden opgenomen worden, gaat dit uitpuilen.

Ronde knoopsgaten die niet uit gaan rekken

Het benodigd aantal punten voor het knoopsgat afkanten (aangegeven in de beschrijving). In de volgende naald, meerder 1 ts. minder dan de afgekante steken. In de volgende naald, brei 2 st. in 1 st. van de gemeerderde st.

Tip voor het breien van ajoursteken

Het is heel belangrijk om de centrale steek van elk motief als referentiepunt te gebruiken.

Verlengen en verkorten van de delen (mouwen/voorpand/rugpand) gebreid in tricosteek

Verlengen

In de 1e naald tricôtsteek, ná de boordsteek en met behulp van een naald, van een willekeurige steek van deze naald, de horizontale draad van de binnenkant van de steek aantrekken. De draad afknippen en aantrekken tot de gehele naald uitgehaald is.

De steken opnemen die vrijvallen (het gedeelte in boordsteek verwijderen), brei tot de gewenste lengte en eindig met de boordsteek.



Verkorten

Met behulp van een naald, van een willekeurige steek van deze naald, de horizontale draad van de binnenkant van de steek aantrekken (afhankelijk van de gewenste centimeter die verkort moeten worden ná de boordsteek). De draad afknippen en aantrekken tot de gehele naald uitgehaald is.

Verwijder het gedeelte in tric.st. dat je korter wilt en het gedeelte in boordsteek.

De steken opnemen die vrij vallen en brei de boordsteek.

De trui is nu korter, op de gewenste afmeting.

Succes en veel plezier met je breiwerk!

